

Elenco prodotti per RESISTENZA alla PERMEAZIONE

A questi agenti devono essere sottoposti tutti gli elementi componenti il Dispositivo quali:

- Materiali costituenti;
- Guanti;
- Calzature di sicurezza;
- Visore (se montato)

	<i>Agente</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Famiglia rappresentata</i>	<i>Classe minima 943-1 app B</i>
1	Diclorometano	Liquido	Idrocarburi clorurati	2
2	Metanolo	Liquido	Alcool primari	2
3	n-Eptano	Liquido	Idrocarburi saturi	2
4	Toluene	Liquido	Idrocarburi aromatici	2
5	Dietilammina	Liquido	Ammine	2
6	Idrossido di sodio 40 %	Liquido	Base inorganica	2
7	Acido solforico 96 %	Liquido	Acidi minerali inorganici	2
8	Ammoniaca	Gas	Gas basici	2
9	Cloro	Gas	Gas alogeno	2
10	Cloruro di idrogeno	Gas	Gas acidi inorganici	2
11	Acetone	Liquido	Chetoni	2
12	Acetonitrile	Liquido	Composti di nitrile	2
13	Etilacetato	Liquido	Esteri	2
14	Disolfuro di carbonio	Liquido	Zolfo contenente composti organici	2
15	Tetraidrofurano	Liquido	Composti eterociclici e di Etere	2

Se qualsiasi materiale o componente NON raggiunge la classe 2 deve essere chiaramente indicato nella nota informativa che l'indumento non è adatto per impieghi con esposizioni continuate a questi tipi di agenti chimici.

